



भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. २२/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

मनपा backhoe loader क्र. एमएच-०४-एलएम-५३८८ (बॉब कॅट मॉडेल सन २०२२) मशिनला नविन टायर फिट करणे व दुरुस्ती करणे. १) नविन टायर फिटिंग करणे. :- Backhoe Loader मशिनला नविन स्टँडर्ड कंपनीचे पुढील २ नग टायर साईज ९.००-१६ व मागील २ नग टायर साईज १६.९.२८ प्रमाणे एकूण ४ नग स्टँडर्ड कंपनीचे नविन टायर, ट्युब व प्लंब सहित फिटिंग करणे

२) हायप्रेसर पाईपची दुरुस्ती :- पुढच्या ब्रेकेटचे High Pressure Hose Pipe ३/८" BSP X २ Miter = २ Nos., ३/४" BSP X २ Miter = २ Nos., १/८" BSP X ६०० MM = २ Nos. खराब झाले आहे. तरी जुने पाईप काढून त्याजागी स्टँडर्ड कंपनीचे नविन ६ नग पाईप फिटिंग करून करून दुरुस्ती करणे. तसेच १/८" BSP साईजचे ग्रेस नोजल जुने काढून त्याजागी नविन स्टँडर्ड कंपनीचे फिट करणे.

३) ब्रॅकेटला नविन तिथ फिटिंग करणे :- सदर मशिनने मनपा हद्दीतील घनकचरा, अतिक्रमणाचे काम करताना दोन्ही ब्रॅकेटची तिथ पूर्ण पणे घासले गेले असून मोठ्या ब्रॅकेटला ६ नग व छोटी ब्रॅकेटला ३ नग नविन तिथ फिटिंग करणे.

४) हायड्रॉलिक सिलेंडरची दुरुस्ती :- दुरुस्ती करताना प्रथम सिलेंडरचे दोन्ही होज पाईप खोलून सिलेंडर पिन व पिन लॉक खोलून सिलेंडर बाहेर काढणे. पूर्ण सिलेंडरला डिसमॅंटलिंग करून सिलेंडर मधुन पिस्टन बाहेर काढणे. हायड्रॉलिक प्लेटच्या साहाय्याने बॅंड झालेला पिस्टन सरळ करून नंतर सदर पिस्टनला लेथ मशिनवर पॉलिश ग्राईडिंग करून पिस्टनच्या सगळ्या ओरींग व ऑईल सिल नविन फिट करून सदर पिस्टन मशिनच्या ब्रॅकेटला फिट करणे व दोन्ही हायड्रॉलिक पाईप फिट करून त्यातील एअर काढून सदर दुरुस्ती करणे.

*Chaudhary*

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक १५/०७/२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी



दिनांक :- १५/०७/२६

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. 22/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र.एमएच-०४-एलव्यु-४६३३ (टाटा एलपीटी १२१६) (मॉडेल सन २०२३) या टँकर वाहनास नविन फायटर इंजिन फिटींग करणे.

१) फायटर इंजिन नविन फिटींग करणे :- १) इंजिन आणि वॉटर पंपचे कपलिंगचे पट्टे खोलुन तसेच इंजिन फाऊंडेशन नट बोल्ट खोलुन चैन पुल्लीच्या साह्याने इंजिन गाडीवरून खाली उतरविणे. २) सदर इंजिनचा जुना इंजिन ऑईल ड्रेन प्लगने बाहेर काढुन डिझेल टाकी ते फाऊंडेशनचे नट खोलुन तसेच फिल्टर ते टँकचा पाईप खोलुन टाकी बाहेर काढणे. ३) सदर इंजिनला पूर्णपणे डिसमॅंटलिंग करुन डिझेल वॉश करुन शॅम्पू ने वॉश करणे. ४) सदर इंजिनचा नोझल आणि पंपच्या दुरुस्ती साठी पाठविणे. ५) सदर इंजिनचे मेन स्लीव, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग बेरींग, CR बेरींग, मेन बेरींग चेक करणे. ६) पुश रॉड, हेडचे वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व गार्ड चेक करणे. तसेच सर्व पॅकिंग व ऑईल सिल पाहणी करणे. ७) सर्व प्रथम क्रॅकशॉफ्टला लेथ मशिनवर पाठवुन शॉफ्ट व्यवस्थित आहे किंवा नाही (थ्रु करणे) हे चेक करुन शॉफ्ट योग्य असल्यास ज्या ठिकाणी बेरींग फिटींग होते तेथे पॉलिश करणे. ८) सदर वाहनचा इंजिनची दुरुस्ती कामी स्टॅंडर्ड कंपनीचे ०२ नग मेन बेरींग, ०१ नग CR बेरींग, कनेक्टिंग बुश, मेन स्लीव, पिस्टन, पिस्टन रिंग, ऑईल सिल ०३ नग, फिटींग करुन गिअरला नविन पॅकिंग लावणे. ९) हेड दुरुस्ती कामी प्रेसच्या साह्याने वाल्व गार्ड काढुन त्याजागी नविन वाल्व गार्ड फिटींग करुन नविन ०२ नग वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व लॉक फिटींग करुन दोन्ही वाल्व ला वाल्वसीट मारुन वाल्वची दुरुस्ती करुन नविन हेड गॅसकेट फिटींग करणे. १०) नोझल व पंपचे प्रेशर मिसिंग होत असल्याने नविन प्लॅन्सर व नविन इलेमेन्ट फिटींग करुन तसेच नविन ओरिंग फिट करुन मशिनच्या साह्याने प्रेशर सेट करुन नविन डिझेल पाईप ०२ नग, फिल्टर असंबली फिटींग करुन डिझेल टाकी फिटींग करणे. ११) सदर इंजिनमध्ये स्टॅंडर्ड कंपनीचे २०W ४० = ३ ½ लि. ऑईल भरुन सदर इंजिन सुरु करणे.

वॉटर पंप नविन फिटींग करणे :- वॉटरपंपची बेरींग ६३०५, मेन शॉफ्ट EN ८ मटेरिअल, ग्लॉड दोरी, पॅकिंग फिटींग करुन ०३ नग कपलिंग ब्लेट, ३१८" x २ ½" Nut Bolt Washer ०६ नगने पंप फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.

*Shankar*

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक १५/०७/२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ