



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

मनपाचे वाहन क्र. एमएच-०४-ईपी-०२१४ महेंद्रा जीप बोलोरो (मॉडेल सन २०१४) ची दुरुस्ती :- १) नविन टायर टाकणे :- सदर वाहनास ०५ नग (२१५/७०/आर१५) या साईजचे नविन टायर ट्युब फिटिंग करून पुरविणे. वाहनास चार फिटिंग करून चारही टायरचे व्हील अलायमेंट व बॅलेंसिंग करणे. २) हब ग्रीसिंग व ब्रेकची दुरुस्ती :- सदर चारही टायरचे हबचे ग्रीसिंग करणे कामी चारही टायर खोलून जॅकच्या सहाय्याने गाडी उचलून सर्व ब्रेक ड्रम खोलून लायनर, पिस्टन, स्प्रिंग, पिन, खोलून बाहेर काढणे, ब्रेक ड्रमला लेथ मशीन वर आतल्या बाजूस नलिंग करून स्वच्छ करणे. जुने ब्रेक लायनर काढून त्या जागी नवीन स्टॅंडर्ड कंपनीचे ब्रेक लाइनर फिट करून पिस्टन, स्प्रिंग, चेक करून बेरिंग ऑइल सील, सर क्लिप, सिम खराब झाली असेल ती नवीन फिटिंग करून दुरुस्ती करणे. ३) क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट व फ्लायव्हील दुरुस्ती :- १) जॉइंटचे ०८ नग खोलून जॉइंट बाजुला करणे. २) गेअर फाऊन्डेशनचे ०४ नग बोल्ट खोलून गेअर बॉक्स जॅकच्या सहाय्याने खाली उतरविणे. ३) क्लज फॉर्क बाजुला करून थ्रस्ट बेरिंग बाजुला करणे. ४) प्लेटचे ०८ नग बोल्ट खोलून क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट खाली उतरविणे. ५) फ्लायव्हीलचे ०६ नग बोल्ट खोलून फ्लायव्हील खाली उतरविणे व लेथ मशीनवर पॉलिश फेसींग करणे. ६) नविन क्लज प्लेट व प्रेशर प्लेट फिट करून ०८ नग बोल्ट फिटिंग करणे. ७) नविन क्लज थ्रस्ट बेरिंग फिट करून फॉर्क फिट करणे. ८) गेअर बॉक्सला जॅकच्या सहाय्याने उचलून फाऊन्डेशनवर फिट करणे. ९) क्लजचे दोन्ही क्लज सिलेंडर अप्रार लोअर नविन फिट करून १/२ लिटर ब्रेक Vईल भरून एअर काढणे. १०) जॉइंटचे ०८ नग नविन नटबोल्ट फिट करून जॉइंट फिट करून गाडीची पूर्ण क्लजची दुरुस्ती करणे. इंजीन ऑइल ७ लिटर, ऑइल बदली करून ऑइल फिल्टर, डिजेल फिल्टर, एअर फिल्टर नविन फिट करून इंजीन ऑइल २ लिटर टाकून इंजीन ट्युनप करणे. ४) दरवाजे, काच व हॉर्न दुरुस्ती :- दरवाजाचे ०५ नग लॉक तुटलेले असल्यामुळे आतील व बाहेरील लॉक काढून त्याजागी नविन ०५ नग लॉक फिट करणे, वाहनाची पुढची काच खराब झालेली असल्याने नविन स्टॅंडर्ड कंपनीची काच व रबर फिटिंग करणे. तसेच हॉर्न खराब झालेला असल्यामुळे जुना हॉर्न काढून त्याजागी १२ व्होल्ट डीसी हॉर्न व कटआऊट तसेच ०४ एमएम गेजची वायर ०४ मिटर, इन्शुलेशन टेप, वायर क्लिप नविन फिटिंग करणे. ५) स्टेअरिंगची दुरुस्ती :- सदर दुरुस्ती कामी वाहनाचा डॅश बोर्ड खोलून बाहेर काढणे. स्टेअरिंग सपोर्ट कॉलम खराब झाला असल्याने तो काढून त्याजागी स्टॅण्डर्ड कंपनीचा नविन कॉलम व नटबोल्ट फिटिंग करणे. तसेच स्टेअरिंग रॅक पूर्णपणे खराब झाला असून सदरचा खराब झालेला स्टेअरिंग रॅक बाहेर काढून त्याजागी नविन स्टॅण्डर्ड कंपनीचा रॅक, पिन, फिटिंग करून ग्रीसींग करून पूर्ण दुरुस्ती करणे. ६) स्टार्टर व अल्टरनेटर व बॅटरीची दुरुस्ती :- सर्व प्रथम बॅटरीची वायर काढून स्टार्टर व अल्टरनेटर खोलून बाहेर काढणे. दोन्ही पार्ट पूर्ण पणे डिसमेंटलिंग करून पेट्रोल वॉश करून खराब पार्ट बाहेर काढून त्याजागी स्टॅण्डर्ड कंपनीचे नविन कार्बन ब्रश व होल्डर, डायवोट, डायवोट प्लेट, बुश, कट आऊट नविन फिटिंग करून तसेच नविन बॅटरी टर्मिनल फिटिंग करून पूर्ण वायरिंग चेक करून दुरुस्ती करणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

मनपाचे वैद्यकीय विभागाकडील वाहन क्र. MH-०४-EP-०५४६ (महेंद्रा बोलरो जीप सन २०१५) ची दुरुस्ती :-

१) नविन टायर व ब्रेकची दुरुस्ती :- सदर वाहनाकरीता ०५ नग नविन ट्युबलेस टायर (२१५/७५ R १५ या साईजचे) फिट करून व्हील अलायमेंट व बॅलेन्सींग करणे. २) ब्रेकची दुरुस्ती :- प्रथम वाहनाचे पुढील बाजूचे दोन्ही टायर खोलून ०२ नग पुढील साईडचे ऑईल सिल, ०२ लॉक वाईर्स, ०१ सेट पुढील ब्रेक पॅड, ०१ नग ब्रेक कयालीपर पिस्टन, ०२ नग ब्रेक कयालीपर किट नविन फिट करणे. तसेच मागील दोन्ही बाजूचे दोन्ही टायर खोलून मागाली साईडचे ०२ नग ऑईल सिल, ०२ लॉक वाईर्स, ब्रेक पॅड, ०१ नग ब्रेक कयालीपर पिस्टन, ०२ नग ब्रेक कयालीपर किट नविन फिट करणे. १ किलो ग्रिस, १ वाईस, ०२ नग व्हील सिलेंडर असंबली, पुढील ०१ नग हब बेरींग मोठी, ०१ नग हब बेरींग लहान, १/२ लिटर ब्रेक ऑईल टाकून नविन फिट करणे. ३) नविन बॅटरी फिटिंग करणे :- खराब झालेली बॅटरी काढून त्याजागी स्टॅण्डर्ड कंपनीची नविन बॅटरी ८०AMP १२ V १८+१८ Months गॅरंटी वॉरंटी ची १ नग बॅटरी फिटिंग करणे. ४) गेअरची दुरुस्ती :- १) जॉईंटचे ०८ नग खोलून जॉईंट बाजूला करणे. २) गेअर फाऊन्डेशनचे ०४ नग बोल्ट खोलून गेअर बॉक्स जॅकच्या साह्याने खाली उतरविणे. ३) क्लज फार्क बाजूला करून थ्रस्ट बेरींग बाजूला करणे. ४) प्लेटचे ०८ नग बोल्ट खोलून क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट खाली उतरविणे. ५) फ्लॉयव्हीलचे ०६ नग बोल्ट खोलून फ्लॉयव्हील खाली उतरविणे व लेथ मशिनवर पॉलिश फेसींग करणे. ६) नविन क्लज प्लेट व प्रेशर प्लेट फिट करून ०८ नग बोल्ट फिटिंग करणे. ७) नविन क्लज थ्रस्ट बेरींग फिट करून फॉर्क फिट करणे. ८) गेअर ब्रॉक्सला जॅकच्या साह्याने करणे. ९) क्लजचे दोन्ही क्लज सिलेंडर अप्पर लोअर नविन फिट करून १/२ लिटर ब्रेक ऑईल भरून एअर काढणे. १०) जॉईंटचे ०८ नग नविन नटबोल्ट फिट करून जॉईंट फिट करून गाडीची पूर्ण क्लजची दुरुस्ती करणे. इंजीन ऑईल ७ लिटर, ऑईल बदली करून ऑईल फिल्टर, डिजेल फिल्टर, एअर फिल्टर नविन फिट करून इंजीन ऑईल २ लिटर टाकून इंजीन ट्यूनप करणे. ५) पाटयाची दुरुस्ती :- मागील दोन्ही साईडचे पाटे राईट साईडचे ४ नंबर चे पाटे ०१ नग, ०१ नग राईट साईडचे ऑक्सिलरा पाटा, ०२ कव्हर बुश, ०४ नग यु क्लॅप, ०६ नग राईट साईडचे बुश व ०८ नग स्लिम वाईस व सेंटर बोल्ट फिट करून गाडीची पूर्ण दुरुस्ती करणे. ६) वॉटरपंपची दुरुस्ती :- १) सर्व प्रथम रेडीअटरचे सर्व होज पाईप खोलणे. २) रेडीअटर फॉऊंडेशनचे सर्व बोल्ट खोलून रेडीअटर बाहेर काढणे. ३) रेडीअटर फॅन बाहेर काढून व्ही बेल्ट लुज करून बेल्ट बाहेर काढणे. ४) वॉटर पंपचे ३ नग बोल्ट खोलून जुना वॉटर पंप बाहेर काढून पूर्ण पॉकिंग घासून काढणे. ५) त्याजागी नविन पॉकिंग सेट व स्टॅंड कंपनीचा नविन वॉटर पंप फिटिंग करणे. ६) संपूर्ण रेडीअटरची सर्विसिंग करणे. ७) सर्व होज पाईप व क्लिप नविन फिटिंग करून रेडीअटर रिफीटींग करणे. ८) व्ही बेल्ट नविन फिट करणे. ७) जॉईंट चे कामे :- दुरुस्ती कामी जॉईंट पूर्णपणे बाहेर काढून जॉईंट कॉस नग ३ नविन फिट करणे, सर्व जॉईंट फिट करणे कामी २४ नग नविन जॉईंटचे नट बोल्ट ८ एमएम, ३० एमएम फिट करून जॉईंटचे पूर्ण काम करणे. ८) डिझेल पाईप ची दुरुस्ती :- सदर गाडीचा मेन डिझेल पाईप लिंकेज असल्याने नविन पाईप फिटिंग करणे.

(Signature)

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र. एमएच-०४-एलव्यु-४६३३ (टाटा एलपीटी १२१६) (मॉडेल सन २०२३) चा टँकर वाहनाची दुरुस्ती :- १) क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाय व्हिल व गिअरची दुरुस्ती :- १) सदर वाहनाची क्लज प्लेट संपूर्ण वेअर आऊट झाली असल्यामुळे नवीन नग १ क्लज प्लेट फिट करणे. २) प्रेशर प्लेट नग १ नविन फिट करणे. ३) थ्रस्ट बेरिंग नग १ नविन फिट करणे. ४) फ्लायव्हील लेथ मशीन वर कट (पॉलिश) करून घेणे. ५) टॉप शाफ्ट मटेरियल ने भरून ग्राइंडिंग करणे. टॉप शाफ्टची बेरिंग व ऑइल सिल नविन फिटिंग करणे. ६) फ्लाय व्हिल बेरिंग नग १ नविन फिट करणे. ७) सिंक्रोनायझर रिंग ८ नग व किट नविन फिट करणे. ८) सेकंड गिअर चे टिथ तुटले असल्यामुळे सेकंड गियर नवीन फिट करून नविन सीम फिटिंग करून गिअर सेंट करणे. ९) गिअर बॉक्स मध्ये ७ लिटर गिअर ऑइल टाकणे. १०) गिअर बॉक्स किट नविन फिट करणे. ११) सर्व नट बोल्ट नविन फिट करणे. १२) क्लज सिलेंडर जुने बदली करून स्टॅण्डर्ड कंपनीचे नविन क्लज सिलेंडर फिट करणे. १३) सेंटर जॉइंट क्रॉस असेंब्ली, रबर बेरिंग, ब्रेकेट, १०MM X ४MM - ८ नग नटबोल्ट फिटिंग करणे. २) पाटे (स्प्रिंग) आणि सस्पेंशनची दुरुस्ती :- सदर वाहनाचे मागील पाटयाचे बुश खराब झाले असून पाटयाचे (स्प्रिंग) बॅंड सरळ झाले आहे, तरी दोन्ही बाजूचे मागचे स्प्रिंगचे बुशपीन लॉक काढून, यु-क्लॅम्प खोलून पिन काढून दोन्ही स्प्रिंग बाहेर काढणे, बुश सुद्धा बाहेर काढून त्याजागी नविन बुश फिटिंग करून दोन्ही स्प्रिंगचे सेंटर बोल्ट कट करून सर्व पाटे (स्प्रिंग) अलग करून योग्य एंगलमध्ये स्प्रिंगला बॅंड करून मेन पाटयाला नविन बुशींग करून दोन्ही बाजूचे स्प्रिंग पुन्हा फिट करून नविन बुश पिन, लॉक फिटिंग करणे, तसेच मागील दोन्ही शॉकअब्जर नविन फिट करणे, पुढील सस्पेंशन दुरुस्ती करिता दोन्ही बाजूचे सस्पेंशन काढून स्वच्छ साफ करून पुन्हा फिटिंग करणे. ३) डिझेल टाकीची दुरुस्ती :- सदर गाडीचा डिझेल टाकी जास्त प्रमाणात लिकेज असल्यामुळे नविन डिझेल टाकी फिटिंग करणे. ४) इंजिन एअर कॉम्प्रेसरची दुरुस्ती :- वाहनाची पाहणी करून एअर कॉम्प्रेसरचे पाईप खोलून कॉम्प्रेसरचे सर्व बोल्ट खोलून हेड आणी हेड पॅकिंग बाहेर काढणे पिस्टन रिंग व पिस्टन बाहेर काढून सर्व पार्ट डिझेलने स्वच्छ करून पार्ट चेक करून खराब झालेले पार्टच्या जागी नविन स्टॅण्डर्ड कंपनीचे नविन सर्व पार्ट, पिस्टन, पिस्टन रिंग, हेड पॅकिंग नविन फिटिंग करून दुरुस्ती करणे. ५) स्टार्टर व अल्टीनेटर ची दुरुस्ती :- बॅटरी वायर खोलून वायर बाजुला करणे. स्टार्टर कडील मेन वायर खोलून ३ नग नट खोलून स्टार्टर बाजुला करणे. स्टार्टर पुर्ण खोलून पेट्रोल ने स्वच्छ धुवून खराब झालेले पार्ट बुश ३ नग, कार्बन ब्रश होल्डर, प्लेट, कार्बन ब्रश, आर्मिचर, सोलोनाईट स्वीच, बॅन्डेक्स व पट्टी नविन फिट करून स्टार्टर ची फिटिंग करणे.

(Signature)

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी



दिनांक :- ०३/०७/२०२६

कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

मनपा वाहन क्र. एमएच-०४-केआर-५६०२ (स्विफ्ट डिझायर कार मॉडेल सन २०२१) ची दुरुस्ती :- १) नविन टायर फिटिंग करणे :- सदर वाहनास ०५ नग टायर स्टँडर्ड कंपनीचे साईज १६५/८०R/१४TL नविन फिटिंग करणे. २) व्हील अलायमेंट व बॅलेंसिंग :- डिस्क वर ०५ नग टायर फिटिंग करून मशिनवर ०५ नग टायरचे बॅलेंसिंग करून योग्य ते बॅलेंस करणे. नंतर ४ टायर फिटिंग करून कॉम्प्युटर द्वारे आलायमेंट करणे. ३) वायपर दुरुस्ती :- जुने वायपर ब्लेड काढून स्टँडर्ड कंपनीचे वायपर ब्लेड फिटिंग करणे. ४) पुढची काच नविन फिट करणे :- गाडीची पुढची काच ब्रेक झाली असल्यामुळे जुनी काच व काच रबर काढून त्याजागी नविन स्टँडर्ड कंपनीची काच व काच रबर नविन फिट करणे. ५) साईड मिररची दुरुस्ती :- गाडीचे उजव्या साईडचा मिरर तुटला असल्याने नविन इलेक्ट्रॉनिक साईड मिरर फिटिंग करणे. ६) लाईट व हॉर्नची दुरुस्ती :- १) नविन हॉर्न १२VDC ०२ नग फिट करणे. २) वाहनाची संपूर्ण वायरिंग चेक करणे. ३) वायरिंग ज्या ठिकाणी कट झालेली असेल त्या ठिकाणी ती वायर कट करून त्याच गेजची वायर फिटिंग करून दुरुस्ती करणे. ४) पुढील दोन्ही साईडचे खराब झालेले हेड लाईट असेंबली काढून नविन हेड लाईट असेंबली बल्बसहित फिट करणे. ५) मागील व पुढील दोन्ही साईडचे सिग्नल लाईट नविन फिट करणे. ६) सायलेंसर दुरुस्ती :- दुरुस्तीसाठी सायलेंसरचे सर्व पार्ट, बेन्ड पाईप नग ०२, टेल पाईप, ढोलकी, सरळ पाईप, क्लॅप नट बोल्ट, नट बोल्ट इत्यादी सामान गॅस वेल्डींग करून फिटिंग करून नविन पॅकींग फिट करून सायलेंसरची पूर्ण दुरुस्ती करणे. ७) नविन फॉग नविन फिट करणे :- फॉग लाईट नग २ बल्बसह नविन फिट करणे. ८) ब्रेकची दुरुस्ती :- मागील दोन्ही व्हीलचे ड्रम खोलून जुने ब्रेक लायनर काढून त्याजागी नविन ब्रेक लायनर रिव्हीटींग करून सेटींग करून ड्रमला पॉलिश पेपर मारून दुरुस्ती करणे. ९) क्लज प्लेटची दुरुस्ती :- गेअर बॉक्स बाहेर काढून प्रेशर प्लेटचे बोल्ट खोलून प्रेशर प्लेट, क्लज प्लेट, थ्रस्ट बेरींग बाहेर काढून प्लाय व्हील खोलून बाहेर काढणे, सर्व पार्ट तपासून खराब झालेले पार्ट बाहेर काढून त्याजागी नवीन प्लाय व्हील १ नग, क्लज प्लेट १ नग, प्रेशर प्लेट १ नग, थ्रस्ट बेरींग १ नग, क्लज सिलेन्डर अप्पर व लोअर नवीन फिट करून क्लच ऑईल नवीन टाकणे, तसेच नटबोल्ट नवीन फिट करून संपूर्ण क्लज प्लेटची दुरुस्ती करणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र.एमएच-०४-एलव्यु-४४३८ (टाटा एलपीटी १२१६) (मॉडेल सन २०२३) या टँकर वाहनास नविन फायटर इंजिन फिटींग करणे .

१) फायटर इंजिन नविन फिटींग करणे :- १) इंजिन आणि वॉटर पंपचे कपलिंगचे पट्टे खोलुन तसेच इंजिन फाऊंडेशन नट बोल्ट खोलुन चैन पुल्लीच्या साह्याने इंजिन गाडीवरून खाली उतरविणे. २) सदर इंजिनचा जुना इंजिन ऑईल ड्रेन प्लगने बाहेर काढुन डिझेल टाकी ते फाऊंडेशनचे नट खोलुन तसेच फिल्टर ते टँकचा पाईप खोलुन टाकी बाहेर काढणे. ३) सदर इंजिनला पूर्णपणे डिसमेंटलिंग करुन डिझेल वॉश करुन शॅम्पू ने वॉश करणे. ४) सदर इंजिनचा नोझल आणि पंपच्या दुरुस्ती साठी पाठविणे. ५) सदर इंजिनचे मेन स्लीव, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग बेरींग, CR बेरींग, मेन बेरींग चेक करणे. ६) पुश रॉड, हेडचे वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व गाईड चेक करणे. तसेच सर्व पॅकिंग व ऑईल सिल पाहणी करणे. ७) सर्व प्रथम क्रॅकशॉफ्टला लेथ मशिनवर पाठवुन शॉफ्ट व्यवस्थित आहे किंवा नाही (श्रु करणे) हे चेक करुन शॉफ्ट योग्य असल्यास ज्या ठिकाणी बेरींग फिटींग होते तेथे पॉलिश करणे. ८) सदर वाहनचा इंजिनची दुरुस्ती कामी स्टॅंडर्ड कंपनीचे ०२ नग मेन बेरींग, ०१ नग CR बेरींग, कनेक्टिंग बुश, मेन स्लीव, पिस्टन, पिस्टन रिंग, ऑईल सिल ०३ नग, फिटींग करुन गिअरला नविन पॅकिंग लावणे. ९) हेड दुरुस्ती कामी प्रेसच्या साह्याने वाल्व गाईड काढुन त्याजागी नविन वाल्व गाईड फिटींग करुन नविन ०२ नग वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व लॉक फिटींग करुन दोन्ही वाल्व ला वाल्वसीट मारुन वाल्वची दुरुस्ती करुन नविन हेड गॅसकेट फिटींग करणे. १०) नोझल व पंपचे प्रेशर मिसिंग होत असल्याने नविन प्लॅन्सर व नविन इलेमेन्ट फिटींग करुन तसेच नविन ओरिंग फिट करुन मशिनच्या साह्याने प्रेशर सेट करुन नविन डिझेल पाईप ०२ नग, फिल्टर असेंबली फिटींग करुन डिझेल टाकी फिटींग करणे. ११) सदर इंजिनमध्ये स्टॅंडर्ड कंपनीचे २०W ४० = ३ ½ लि. ऑईल भरुन सदर इंजिन सुरु करणे.

वॉटर पंप नविन फिटींग करणे :- वॉटरपंपची बेरींग ६३०५, मेन शॉफ्ट EN ८ मटेरिअल, ग्लॉड दोरी, पॅकिंग फिटींग करुन ०३ नग कपलिंग ब्लेट, ३१८" x २ ½" Nut Bolt Washer ०६ नगने पंप फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.


उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

मनपा backhoe loader क्र. एमएच-०४-एलएम-७८१९ (बॉब कॅट मॉडेल सन २०२२) मशिनला नविन टायर फिट करणे व दुरुस्ती करणे.

१) नविन टायर फिटिंग करणे. :- Backhoe Loader मशिनला नविन स्टँडर्ड कंपनीचे पुढील २ नग टायर साईज १०.००-१६ व मागील २ नग टायर साईज १६.९.२८ प्रमाणे एकूण ४ नग स्टँडर्ड कंपनीचे नविन टायर, ट्युब व प्लंब सहित फिटिंग करणे

२) जॉइंट क्रॉसची दुरुस्ती :- जॉइंट क्रॉस योक व जॉइंट क्रॉस तसेच त्यांचे नट बोट यांची जास्त झीज झालेली आहे. त्यामुळे खराब झालेले जॉइंट क्रॉस योक व जॉइंट क्रॉस तसेच त्यांचे नट बोट काढून त्याजागी नविन जॉइंट क्रॉस योक, जॉइंट क्रॉस व त्यांचे नट बोल्ट नविन फिटिंग करणे.

३) हायप्रेसर पाईपची दुरुस्ती :- पुढच्या ब्रेकेटचे High Pressure Hose Pipe ३/४" BSP X १ Miter = ३ Nos. And १/४" BSP X ३ Miter = २ Nos खराब झाले आहे. तरी जुने पाईप काढून त्याजागी स्टँडर्ड कंपनीचे नविन ५ नग पाईप फिटिंग करून करून दुरुस्ती करणे. तसेच १/८" BSP साईजचे ग्रेस नोझल जुने काढून त्याजागी नविन स्टँडर्ड कंपनीचे फिट करणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१०/०७/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

मनपा backhoe loader क्र. एमएच-०४-एलएम-७८२० (बॉब कॅट मॉडेल सन २०२२) मशिनला नविन टायर फिट करणे व दुरुस्ती करणे.

१) नविन टायर फिटिंग करणे :- Backhoe Loader मशिनला नविन स्टँडर्ड कंपनीचे पुढील २ नग टायर साईज ९.००-१६ व मागील २ नग टायर साईज १६.९.२८ प्रमाणे एकूण ४ नग स्टँडर्ड कंपनीचे नविन टायर, ट्युब व प्लॅब सहित फिटिंग करणे

२) हायप्रेसर पाईपची दुरुस्ती :- पुढच्या ब्रेकेटचे High Pressure Hose Pipe १/२" BSP X ३ Miter = २ Nos., ३/४" BSP X १ Miter = ३ Nos., १" BSP X ६०० MM = २ Nos. खराब झाले आहे. तरी जुने पाईप काढून त्याजागी स्टँडर्ड कंपनीचे नविन ७ नग पाईप फिटिंग करून करून दुरुस्ती करणे. तसेच १/८" BSP साईजचे ग्रेस नोझल जुने काढून त्याजागी नविन स्टँडर्ड कंपनीचे फिट करणे.

३) ब्रॅकेटला नविन तिथ फिटिंग करणे :- सदर मशिनने मनपा हद्दीतील घनकचरा, अतिक्रमणाचे काम करताना दोन्ही ब्रॅकेटची तिथ पुर्ण षणे घासले गेले असून मोठ्या ब्रॅकेटला ६ नग व छोट्या ब्रॅकेटला ३ नग नविन तिथ फिटिंग करणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ०३/०७/२०२६

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ